NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2863/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 25314 (82037N!) WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI

Adres: PRZESMYKI, DĄBROWA DZ. NR 352/3, Powiat siedlecki, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-06-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZESMYKI, DĄBROWA DZ. NR 352/3.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 25314 (82037N!) WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Duszczyk Michał
   Białowąs Arkadiusz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	742265v02 Kathrein	1	70	0-12**	55.3	4401
2	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	70	0-8**/0-8**/0-8**	55.3	18563
3	900	742265v02 Kathrein	1	220	0-12**	55.3	4401
4	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	220	0-10**/0-10**/0-10**	55.3	18563
5	900	742265v02 Kathrein	1	320	0-12**	55.3	4401
6	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	320	0-8**/0-8**/0-8**	55.3	18563

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X ACD 18GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	18	1589	ANT2_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	264	56.5
2.	NP ERICSSON ML 6352/3 70/80GHz 500MHz Ericsson	80	14126	ANT2_0.6 80 HP/HPX Ericsson	0.6	264	57.5
3.	RTN XMC-3E 38G 56MHz XPIC Huawei	38	6623	A38D80S06 Huawei	0.6	347	56.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-06-24	13:15-14:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		27.2	26.6	36.7	34.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0170	SF-13	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/418/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0170	SF-14	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0076

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 19 lutego 2026 o numerze LWiMP/W/079/26 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 18 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-36	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data następnego wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 817/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SF-13	Sonda SF-14	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.4" 22°37'43.3"
2	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.8" 22°37'42.6"
3	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'24.5" 22°37'41.9"
4	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'25.2" 22°37'40.8"
5	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 347°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.8" 22°37'43.7"
6	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.0" 22°37'44.8"
7	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.4" 22°37'45.8"
8	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'23.8" 22°37'46.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'24.1" 22°37'48.7"
10	PKP na az. 112° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'22.7" 22°37'45.5"
11	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'22.7" 22°37'43.3"
12	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'22.0" 22°37'42.6"
13	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'21.2" 22°37'41.9"
14	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'20.5" 22°37'40.8"
15	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 264°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'22.7" 22°37'42.2"
-	GKP w odległości poziomej 428m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'33.5" 22°37'29.3"
-	GKP w odległości poziomej 396m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'27.4" 22°38'3.8"
-	GKP w odległości poziomej 500m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	52°18'10.4" 22°37'26.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SF-13	Sonda SF-14	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.4" 22°37'43.3"
2	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.8" 22°37'42.6"
3	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'24.5" 22°37'41.9"
4	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'25.2" 22°37'40.8"
5	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 347°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.8" 22°37'43.7"
6	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.0" 22°37'44.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.4" 22°37'45.8"
8	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'23.8" 22°37'46.9"
9	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'24.1" 22°37'48.7"
10	PKP na az. 112° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'22.7" 22°37'45.5"
11	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'22.7" 22°37'43.3"
12	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'22.0" 22°37'42.6"
13	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'21.2" 22°37'41.9"
14	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'20.5" 22°37'40.8"
15	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 264°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'22.7" 22°37'42.2"
-	GKP w odległości poziomej 428m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'33.5" 22°37'29.3"
-	GKP w odległości poziomej 396m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'27.4" 22°38'3.8"
-	GKP w odległości poziomej 500m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	52°18'10.4" 22°37'26.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SF-13: 30.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-14: 25% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej".

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 25314 (82037N!) WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał : Sprawozdanie autoryzował:

Karolina Blanik

Elektronicznie podpisany przez Karolina Blanik
Data: 2026.06.29 08:52:46 +02'00'

Koniec sprawozdania

Signed by / Podpisano przez:
Angelika Okoniewska
Date / Data: 2026-06-30 10:51

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 25314 (82037N!) WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI (82037N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 25314 (82037N!) WSD_PRZESMYKI_PRZESMYKI Dokumentacja fotograficzna